



211512340384



JMHJ 2505 0530

检测报告

锦铭（检）字[25-05] 第 091 号

项目名称： 废气、废水、地下水、噪声检测

委托单位： 山东午阳化工股份有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2025 年 5 月 27 日

山东锦铭检测技术有限公司

(检测专用章)



基本情况			
受检单位	山东午阳化工股份有限公司		
受检单位地址	山东省德州市陵城区经济开发区北辰路		
采样日期	2025.05.19	采样人员	刘志才、孙枫、张健、杨金帅、李广、李瑞祥
检验类别	委托检验	样品类型	废气、废水、地下水
样品来源	现场采样/检测	分包	是 ☐ 否 ☒
样品状态及数量	①臭气浓度：聚酯无臭袋×15，保存完好； ②苯胺：吸收液瓶×16，保存完好； ③非甲烷总烃：FEP 采气袋×16，保存完好； ④硫酸雾：吸收液瓶×16，滤筒×6，保存完好； ⑤颗粒物：采样头×4，滤筒×6，保存完好； ⑥废水：玻璃瓶×23，溶解氧瓶×4，保存完好； ⑦地下水：玻璃瓶×45，塑料瓶×9，螺纹瓶×6，保存完好。		
检测日期	2025.05.19-2025.05.24		
备注	“ND”、“检出限 L”表示检测结果低于检出限或未检出。		
检测项目	详见检测结果		
报告编制：姜悦 日期：2025.5.27 报告审核：[Signature] 日期：2025.5.27 报告签发：高群 日期：2025.5.27 (盖章)			

一、项目检测依据、设备及检出限

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
固定源 废气	氮氧化物	HJ 1132-2020	紫外差分烟气分析仪 MH3200	JM/YQ-193	2 mg/m ³
	臭气浓度	HJ 1262-2022	真空气袋采样器 DL-6800	JM/YQ-309/310	/
			真空采样桶	JM/YQ-207	
			无油空气压缩机 101 型	JM/YQ-129	
	苯胺	GB/T 15502-1995	全自动大气颗粒物采样器 MH1200	JM/YQ-238/239/240	0.125mg/m ³
			可见分光光度计 721G	JM/YQ-232	
	非甲烷总烃	HJ 38-2017	真空气袋采样器 DL-6800	JM/YQ-309/310	0.07 mg/m ³
			真空采样桶	JM/YQ-207	
			气相色谱仪 HF-901A	JM/YQ-212	
	硫酸雾	HJ 544-2016	大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D 型	JM/YQ-195/196	0.2mg/m ³
			离子色谱仪 普仁 PIC-10A	JM/YQ-54	
	颗粒物	HJ 836-2017	大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D 型	JM/YQ-195	1.0 mg/m ³
			低浓度恒温恒湿称量系统 NVN-800S	JM/YQ-57	
			电子天平 AUW120D	JM/YQ-3	

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
固定源 废气	颗粒物	GB/T 16157-1996	大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D 型	JM/YQ-195/196	/
			电子天平 AL204	JM/YQ-4	
			电热鼓风干燥箱 101 型	JM/YQ-136	
废水	pH	HJ 1147-2020	便携式 pH 计 P611	JM/YQ-217	/
	色度	HJ 1182-2021	比色管 50mL	JM/YQ-150	2 倍
	悬浮物	GB/T 11901-1989	电子天平 AL204	JM/YQ-4	4mg/L
			电热鼓风干燥箱 101 型	JM/YQ-136	
	BOD ₅	HJ 505-2009	生化培养箱 SHX250 II	JM/YQ-23	0.5mg/L
			溶解氧仪 JPSJ-606L	JM/YQ-55	
	全盐量	HJ/T 51-1999	电子天平 AL204	JM/YQ-4	5mg/L
			电热鼓风干燥箱 101 型	JM/YQ-136	
	总磷	GB/T 11893-1989	可见分光光度计 721G	JM/YQ-233	0.01mg/L
	动植物油	HJ 637-2018	红外测油仪 D18-B	JM/YQ-16	0.06mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JCD-JHR12	JM/YQ-26	4mg/L
	氨氮	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU1810D	JM/YQ-17	0.025mg/L

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
地下水	pH	HJ 1147-2020	便携式 pH 计 P611	JM/YQ-217	/
	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	比色管 50mL	JM/YQ-150	5 度
	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.2	比色管 50mL	JM/YQ-290	1NTU
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	/	/
	嗅和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	/	/
	总硬度	GB/T 5750.4-2023 10.1	50mL 酸式滴定管（棕色）	JM/YQ-145	1.0mg/L
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	电子天平 AL204	JM/YQ-4	4mg/L
			电热鼓风干燥箱 101 型	JM/YQ-136	
	硫酸盐	HJ/T 342-2007	可见分光光度计 721G	JM/YQ-233	8mg/L
	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	25mL 酸式滴定管（棕色）	JM/YQ-141	1.0mg/L
	铁	GB/T 5750.6-2023 5.1	火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 AA-6880	JM/YQ-31	0.07mg/L
	锰	GB/T 5750.6-2023 6.1	火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 AA-6880	JM/YQ-31	0.02mg/L
	铜	GB/T 5750.6-2023 7.2	火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 AA-6880	JM/YQ-31	0.05mg/L
	铝	GB/T 5750.6-2023 4.1	可见分光光度计 721G	JM/YQ-232	0.008mg/L

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
地下水	锌	GB/T 5750.6-2023 8.1	火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 AA-6880	JM/YQ-31	0.01mg/L
	钠	GB/T 5750.6-2023 25.1	火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 AA-6880	JM/YQ-31	0.01mg/L
	挥发酚	GB/T 5750.4-2023 12.1	可见分光光度计 721G	JM/YQ-232	0.002mg/L
	阴离子表面活性剂	GB 7494-1987	紫外可见分光光度计 TU1810D	JM/YQ-17	0.05mg/L
	高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 4.1	25mL 酸式滴定管（棕色）	JM/YQ-141	0.05mg/L
	氨氮	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU1810D	JM/YQ-17	0.025mg/L
	硫化物	HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 TU1810D	JM/YQ-17	0.003mg/L
	硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2023 8.2	紫外可见分光光度计 TU-1810D	JM/YQ-17	0.2mg/L
	亚硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2023 12.1	可见光光度计 VIS-7220N	JM/YQ-18	0.001mg/L
	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.1	可见光光度计 VIS-7220N	JM/YQ-18	0.002mg/L
	氟化物	GB 7484-1987	氟离子计 P907	JM/YQ-59	0.05mg/L
	苯胺类	GB/T 5750.8-2023 40.1	可见分光光度计 721G	JM/YQ-233	0.08mg/L
	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 13.1	可见光光度计 VIS-7220N	JM/YQ-18	0.004mg/L
	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	原子荧光分光光度计 AFS-8230	JM/YQ-51	1.0 μg/L

二、检测结果

1. 固定源废气检测结果

采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	烟温 (℃)	含湿量 (%)
2025. 05.19	DA001 合成排 气筒进 口	0530GD1101	硫酸 雾	ND	5830	5.83×10^{-1}	42.0	2.8
		0530GD1102		ND	5948	5.95×10^{-1}	41.0	2.7
		0530GD1103		ND	5918	5.92×10^{-1}	41.0	2.8
	DA001 合成排 气筒出 口	0530GD2101		ND	6273	6.27×10^{-1}	36.0	2.3
		0530GD2102		ND	6333	6.33×10^{-1}	34.0	2.5
		0530GD2103		ND	6188	6.19×10^{-1}	33.0	2.2
	DA001 合成排 气筒进 口	0530GD1101	非甲 烷总 烃	46.9	5896	0.276	41.0	2.7
		0530GD1102		34.4	5940	0.204	42.0	2.6
		0530GD1103		52.0	5894	0.306	43.0	2.8
	DA001 合成排 气筒出 口	0530GD2101		17.4	6298	0.110	34.0	2.2
		0530GD2102		16.1	6313	0.102	36.0	2.4
		0530GD2103		21.4	6306	0.135	35.0	2.3
	DA001 合成排 气筒进 口	0530GD1101	臭气 浓度 (无 量 纲)	3548	/	/	41.0	2.7
		0530GD1102		2290	/	/	42.0	2.6
		0530GD1103		2691	/	/	43.0	2.8
	DA001 合成排 气筒出 口	0530GD2101		1122	/	/	34.0	2.2
		0530GD2102		851	/	/	36.0	2.4
		0530GD2103		977	/	/	35.0	2.3
	DA001 合成排 气筒进 口	0530GD1101	苯胺	ND	5896	3.68×10^{-1}	41.0	2.7
		0530GD1102		ND	5940	3.71×10^{-1}	42.0	2.6
		0530GD1103		ND	5894	3.68×10^{-1}	43.0	2.8
	DA001 合成排 气筒出 口	0530GD2101		ND	6298	3.94×10^{-1}	34.0	2.2
		0530GD2102		ND	6313	3.94×10^{-1}	36.0	2.4
		0530GD2103		ND	6306	3.94×10^{-1}	35.0	2.3

采样日期	采样点 位	样品编号	检测 项目	检测结果 (mg/m ³)	标干流 量(m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	烟温 (℃)	含湿量 (%)
2025. 05.19	DA001 合成排 气筒进 口	0530GD1101	氮氧 化物	ND	5830	5.83×10^{-3}	42.0	2.8
		0530GD1102		ND	5948	5.95×10^{-3}	41.0	2.7
		0530GD1103		ND	5918	5.92×10^{-3}	41.0	2.8
	DA001 合成排 气筒出 口	0530GD2101		ND	6273	6.27×10^{-3}	36.0	2.3
		0530GD2102		ND	6333	6.33×10^{-3}	34.0	2.5
		0530GD2103		ND	6188	6.19×10^{-3}	33.0	2.2
	DA002 烘干排 气筒进 口 1	0530GD3101	颗 粒 物	59.9	2231	0.134	86.4	3.5
		0530GD3102		66.6	2384	0.159	84.9	3.7
		0530GD3103		62.4	2212	0.138	85.7	3.6
	DA002 烘干排 气筒进 口 2	0530GD4101		68.4	2166	0.148	84.0	3.4
		0530GD4102		73.1	2061	0.151	87.0	3.6
		0530GD4103		65.5	2061	0.135	86.0	3.7
	DA002 烘干排 气筒出 口	0530GD5101		3.6	5057	0.018	54.0	2.5
		0530GD5102		4.2	5088	0.021	51.0	2.3
		0530GD5103		4.0	5091	0.020	50.0	2.4
	DA002 烘干排 气筒进 口 1	0530GD3101	非 甲 烷总 烃	10.3	2231	0.023	86.4	3.5
		0530GD3102		13.3	2384	0.032	84.9	3.7
		0530GD3103		12.4	2212	0.027	85.7	3.6
	DA002 烘干排 气筒进 口 2	0530GD4101		14.2	2166	0.031	84.0	3.4
		0530GD4102		12.8	2061	0.026	87.0	3.6
		0530GD4103		11.3	2061	0.023	86.0	3.7
	DA002 烘干排 气筒出 口	0530GD5101		6.36	5057	0.032	54.0	2.5
		0530GD5102		5.09	5088	0.026	51.0	2.3
		0530GD5103		7.08	5091	0.036	50.0	2.4

采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	烟温 (℃)	含湿量 (%)
2025. 05.19	DA002 烘干排 气筒进 口 1	0530GD3101	臭气 浓度 (无 量 纲)	3090	/	/	86.4	3.5
		0530GD3102		1995	/	/	84.9	3.7
		0530GD3103		2691	/	/	85.7	3.6
	DA002 烘干排 气筒进 口 2	0530GD4101		3548	/	/	84.0	3.4
		0530GD4102		2290	/	/	87.0	3.6
		0530GD4103		2691	/	/	86.0	3.7
	DA002 烘干排 气筒出 口	0530GD5101		1288	/	/	54.0	2.5
		0530GD5102		741	/	/	51.0	2.3
		0530GD5103		977	/	/	50.0	2.4
	DA002 烘干排 气筒进 口 1	0530GD3101	苯胺	ND	2231	1.39×10^{-1}	86.4	3.5
		0530GD3102		ND	2384	1.49×10^{-1}	84.9	3.7
		0530GD3103		ND	2212	1.38×10^{-1}	85.7	3.6
	DA002 烘干排 气筒进 口 2	0530GD4101		ND	2166	1.35×10^{-1}	84.0	3.4
		0530GD4102		ND	2061	1.29×10^{-1}	87.0	3.6
		0530GD4103		ND	2061	1.29×10^{-1}	86.0	3.7
	DA002 烘干排 气筒出 口	0530GD5101		ND	5057	3.16×10^{-1}	54.0	2.5
		0530GD5102		ND	5088	3.18×10^{-1}	51.0	2.3
		0530GD5103		ND	5091	3.18×10^{-1}	50.0	2.4

备注：①DA001 合成排气筒高度 H=15m，进口内径为 0.45m，出口内径为 0.45m，处理设施为碱洗塔+活性炭箱；

②DA002 烘干排气筒高度 H=15m，进口 1 内径为 0.5m，进口 2 内径为 0.5m，出口内径为 0.8m，处理设施为两级喷淋吸收。

本页以下空白

2. 废水检测结果

检测点位	DW001 厂区总排放口			
采样日期	2025.05.19			
样品编号	0530WS1101	0530WS1102	0530WS1103	0530WS1104
pH（无量纲）	7.6	7.8	7.8	7.7
色度（倍）	6	5	6	6
悬浮物（mg/L）	105	113	106	97
BOD ₅ （mg/L）	22.5	19.9	21.8	23.8
总磷（mg/L）	1.02	0.86	1.21	1.30
全盐量（mg/L）	1.32×10^3	1.41×10^3	1.38×10^3	1.46×10^3
动植物油（mg/L）	1.54	2.00	0.97	0.91
化学需氧量（mg/L）	78	60	56	46
氨氮（mg/L）	4.79	6.01	5.08	6.20

3. 地下水检测结果

检测点位	1#检测井	2#检测井	3#检测井
样品编号	0530DX1101	0530DX2101	0530DX3101
采样日期	2025.05.19		
pH（无量纲）	7.4	7.6	7.7
色度（度）	5L	5L	5L
浑浊度（NTU）	1L	1L	1L
嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无
总硬度（mg/L）	380	393	416
溶解性总固体（mg/L）	922	893	911
氨氮（mg/L）	0.147	0.170	0.124
挥发酚（mg/L）	0.002L	0.002L	0.002L
高锰酸盐指数（mg/L）	2.52	2.32	2.30
硝酸盐氮（mg/L）	1.8	2.1	1.6


检测点位	1#检测井	2#检测井	3#检测井
样品编号	0530DX1101	0530DX2101	0530DX3101
采样日期	2025.05.19		
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.031	0.058	0.066
氰化物 (mg/L)	0.002L	0.002L	0.002L
氟化物 (mg/L)	0.73	0.91	0.84
铬（六价） (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L
碘化物 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L
氯化物 (mg/L)	188	199	202
苯 (μg/L)	2L	2L	2L
甲苯 (μg/L)	2L	2L	2L
砷 (μg/L)	1.0L	1.0L	1.0L
汞 (μg/L)	0.1L	0.1L	0.1L
铁 (mg/L)	0.19	0.16	0.10
锰 (mg/L)	0.04	0.07	0.07
铜 (mg/L)	0.24	0.21	0.28
锌 (mg/L)	0.44	0.38	0.34
钠 (mg/L)	176	184	179
铝 (mg/L)	0.086	0.077	0.080
铅 (μg/L)	5.24	4.61	5.65
镉 (μg/L)	1.02	0.92	0.96
硒 (μg/L)	0.4L	0.4L	0.4L
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
三氯甲烷 (μg/L)	0.02L	0.02L	0.02L

检测点位	1#检测井	2#检测井	3#检测井
样品编号	0530DX1101	0530DX2101	0530DX3101
采样日期	2025. 05. 19		
四氯化碳（ $\mu\text{g/L}$ ）	0.03L	0.03L	0.03L
硫酸盐（ mg/L ）	262	285	243
苯胺类（ mg/L ）	0.08L	0.08L	0.08L

4. 噪声检测结果

检测日期	检测条件		检测结果 dB (A)			
	时间	风速 (m/s)	1#东厂界	2#南厂界	3#西厂界	4#北厂界
2025. 05. 19	昼间	3.2	56	54	55	54
	夜间	2.5	44	47	47	42

噪声监测点位示意图：



三、现场采样照片



****报告结束****

检测报告声明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 标志和骑缝章无效；
2. 报告无授权签字人签发无效；
3. 报告涂改无效；
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；
5. 由委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
7. 未经本公司同意，不得部分复制本报告；
8. 检测报告包括：封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章；
9. 标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内，分包检测。

山东锦铭检测技术有限公司

电 话： 0534—5011722

邮 编： 253000

地 址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处康博大道 668 号山东新华书店集团有限公司 11 层 1101